



KÖNIGIN®

KÖNIGIN®
KATALOG 2019

OFERTA DOTACYJNA
W LATACH

2019-20

**KATALOG SPRZĘTU
PSZCZELARSKIEGO**

Gwarancja od dnia zakupu

ZYSKUJESZ

Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia

Szybka naprawa w razie przepięcia prądu

Wysyłka sterownika do 12 godzin po zgłoszeniu

Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemożliwa


Brak limitu napraw i ukrytych kosztów

Wygoda - wystarczy telefon aby zgłosić awarię

Darmowa wysyłka paletowa

Skorzystaj z dedykowanych rabatów

*Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej.
Pamiętaj, możesz złożyć zamówienie również przez telefon.



Firma "**Königin**" specjalizuje się w produkcji sprzętu pszczelarskiego.
Posiadamy wszystkie atesty i świadectwa jakości wymagane w krajach Unii Europejskiej.

18 lat doświadczenia
1.620 m² powierzchni warsztatowej
5 działów produkcyjnych
Spawanie metodą TIG / MIG / MAG
Cięcie blach nierdzewnych metodą laserową
Park maszynowy do obróbki stali nierdzewnej
Podwajamy moce produkcyjne - nowa siedziba firmy już od kwietnia 2019.



Poszerzamy ofertę o asortyment pszczelarski.
Zadzwoń lub odwiedź nasz sklep internetowy.

www.konigin.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

KONIGIN / 02



Ochrona
rozszerzona
PLUS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

**GWARANCJA
6 LAT**



Standardowa
gwarancja

x

x

x

x

x

✓

x

x

**GWARANCJA
4 LATA**



Standardowa
gwarancja

x

x

x

x

x

✓

x

x

**GWARANCJA
2 LATA**



Realizujemy zamówienia w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Aktualna oferta refundowanego sprzętu znajduje się na stronie internetowej firmy Konigin.

Informujemy, że dodatkowo przygotowujemy oferty imienne pod indywidualne zamówienie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów i usług nie wahaj się porozmawiać z jednym z naszych doświadczonych doradców. Skontaktuj się z nami i dołącz do grupy zadowolonych pszczelarzy.


Pamiętaj, że nie zawsze urządzenie uniwersalne jest odpowiednie dla twojej pasieki!

RODZAJ RAMKI	A mm	B mm
Dadant PL	435	300
1/2 Dadant PL	435	145
Langstroth PL	435	230
Apipol 1/2 langstroth PL	435	115
Wielkopolska	360	260
1/2 Wielkopolska	360	130
Ostrowska	360	230
Warszawska poszerzona	300	435
Warszawska zwykła	240	435
Langstroth 3/4 PL	435	185
Langstroth 3/4	448	185
Langstroth 2/3	448	159

Miodarki diagonalne - PREMIUM STANDARD

Miodarka diagonalna – dobra na początek. Zakładając pasiekę bezpieczniej jest zacząć od czegoś niewielkiego. Jest również godne polecenia dla pasiecznika z wieloletnim stażem, lecz niewielką pasieką. Wirowanie odbywa się w kierunku równoległym do ścian miodarki po której miód spływa na dno i dalej do spustu. W miodarce diagonalnej zachodzi konieczność odwracania ramek.

Miodarki w całości wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu 0H18N9 / 1.4301.



Bęben wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o grubości 0,8mm. Dodatkowe wstawanie bębna od wewnątrz u góry miodarki oraz zewnętrzne poniżej jego dolnej krawędzi.

Pokrywa przezroczysta wykonana z poliwęglanu o grubości 4 mm.

Dno miodarki wykonane z blachy o grubości 1mm, wyprofilowane dno w kształcie stożka.

Stojak miodarki wykonany jest ze stali nierdzewnej, stabilny i łatwy w demontażu.

Kosz wykonany z prętów nierdzewnych kwasoodpornych a prześwit pomiędzy prętami na konstrukcji kosza to zaledwie 10mm. Gwarantujemy, że nawet jasne plastry nie wrzynają się w konstrukcję kosza co przekłada się na zachowanie najwyższej jakości plastrów po odwirowaniu miodu. Miodarki posiadają **nierdzewne zawiasy**.

Oś miodarki montowana jest na łożyskach a **zawór** wstawany poniżej dna sprawia, że cały zgromadzony miód na dnie miodarki spływa w całości.

Efektywność miodarki diagonalnej napędzanej elektrycznie. Testowany model K1070

Wywirowane ramki gniazdowe/nadstawkowe w ciągu 1 godz. 26-27 / 52-54



Nowy sterownik KONIGIN

Niezawodne sterowanie półautomatyczne z możliwością regulacji obrotów oraz kierunku. **Nowością jest tryb automatyczny.**

Silnik 0.25kW

Obroty na minutę: 2 780.

Wyłącznik bezpieczeństwa

WYSOKOŚĆ RAMKI (B)	14 - 26 cm. WIELKOPOLSKA LN, OS	27 - 37 cm.		
		UNIWERSALNA	UNIWERSALNA	WIELKOPOLSKA LN, OS
Ilość ramek (szt.)	4	3	4	5
Rozmiar bębna (mm.)	500	500	630	630
Zasilanie 230V lub 12V	2 055 netto	2 055 netto	2 214 netto	2 094 netto
	2 527,65 brutto	2 527,65 brutto	2 723,22 brutto	2 575,62 brutto
Nr. kat.	K1060	K1061	K1062	K1063 - promocja
NAPĘD RĘCZNY	1 344 netto	1 344 netto	1 502 netto	1 520 netto
	1 653,12 brutto	1 653,12 brutto	1 847,46 brutto	1 869,60 brutto
Nr. kat	K1064	K1065	K1066	K1067 - promocja
NAPĘD RĘCZNO-ELEKTRYCZNY	2 372 netto	2 372 netto	2 530 netto	2 495 netto
	2 917,56 brutto	2 917,56 brutto	3 111,90 brutto	3 068,85 brutto
Nr. kat	K1068	K1069	K1070	K1071 - promocja

Miodarki kasetowe - PREMIUM STANDARD

Miodarki Premium Standard marki Konigin to profesjonalny sprzęt dla wymagających pszczelarzy. Tam, gdzie oczekiwania wobec sprzętu są największe, miodarka kasetowa to najlepszy wybór. Łączy ona w sobie zalety miodarek radialnych i diagonalnych, ramki raz włożone do bębna nie wymagają przekładania, a ich wirowanie w kierunku równoległym do ściany urządzenia sprawia, że już po kilku minutach komórki są zupełnie puste.

Kasety podczas wirowania wykładają się praktycznie na sam bęben. Przekłada się to na czas wirowania. Aby utrzymać możliwość wirowania jednego wkładu na poziomie 3 min. nie stosujemy podwójnych kaset czy też przegród. Nawet nasz największy model może pomieścić nie więcej niż 12 ramek gniazdowych.

Miodarki marki Konigin w całości wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu 0H18N9.

Bęben wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o grubości 0,8mm. Dodatkowe wspawane wzmocnienia bębna od wewnątrz u góry miodarki oraz zewnętrzne poniżej jego dolnej krawędzi.



Kosz wykonany z prętów nierdzewnych kwasoodpornych a prześwit pomiędzy prętami na konstrukcji kosza to zaledwie 10mm. Gwarantujemy, iż nawet jasne, świeże plastry nie wrzynają się w konstrukcję kaset co przekłada się na zachowanie najwyższej jakości plastrów po odwirowaniu miodu. Oś miodarki montowana jest na łożyskach.

Kasety nie są połączone ze sobą za pomocą sprężyn w ich górnej konstrukcji.

Każda kasetka z osobna wyposażona jest w system prowadnic, do których zainstalowane zostały nierdzewne sprężyny. Zamontowany poniżej dolnej konstrukcji każdej kasety system, który pozwala na powrót kaset do pierwotnego położenia podczas automatycznych zmian kierunków. Dzięki takiemu rozwiązaniu miodarki kasetowe Konigin są znacznie wygodniejsze podczas mycia oraz niezawodne podczas wirowania.

Zawór wstawiany poniżej dna sprawia, że zgromadzony miód na dnie miodarki spływa w całości.

Pokrywa przezroczysta wykonana z poliwęglanu o grubości 4 mm. Twardość i odporność na ściskanie jest zbliżona do aluminium. **Każda z miodarek wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa.**

EFEKTYWNOŚĆ MIODARKI KASETOWEJ

Testowany model 12 ramkowy Nr. Kat. K1009

Wywirowane ramki gniazdowe/nadstawkowe w ciągu 1 godz. 90 / 180

Stojak miodarki wykonany jest ze stali nierdzewnej, stabilny i łatwy w demontażu.



Nowością a zarazem dodatkowym atutem miodarek kasetowych Konigin jest wzmocnienie kosza miodarek w dolnej konstrukcji. Wspawana "gwiazda" powyżej systemu prowadnic, jest wykonana z elementów wycinanych technologią laserową. Nowe rozwiązanie systemu kasetowego dodatkowo wzmacnia konstrukcję kosza. Zastosowane wzmocnienie kosza przekłada się na żywotność zamontowanych łożysk.

NOWY STEROWNIK AUTOMATYCZNY 230V lub 12V

Cztery programy czasowe 3-5-7-9 min. Każdy program składa się z trzech osobnych cykli przy zachowaniu w pełni zautomatyzowanej prędkości. Dodatkowo możliwość regulacji prędkości obrotów. **Prędkość: 0-400**



Zastosowany napęd dolny z przekładnią pasową jest bezawaryjnym rozwiązaniem i pozwala ograniczyć pobór energii zachowując jednocześnie wysokie osiągi obrotowe kosza, aż do 400 obrotów na minutę.

Pobór mocy:

Silnik elektryczny 0.25kW/obroty na minutę: 2 780.

Silnik elektryczny 0.37kW/obroty na minutę: 3 640.

Zasilanie sieciowe 230V lub akumulatorowe 12V.

Dno miodarki wykonane z blachy o grubości 1mm, wyprofilowane dno w kształcie stożka.

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1002	Miodarka 4-kasetowa, Ø630 mm max wys. ramki (B) - 230 mm OSTROWSKIEJ, LANGSTROTH, 3/4 LANGSTROTH	2 767	3 403,41
K1123	Miodarka 4-kasetowa, Ø730 mm PROMOCJA max wys. ramki (B) - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	3 162	3 889,26
K1003	Miodarka 4-kasetowa, Ø820 mm max wys. ramki (B) - 320mm DADANT	3 557	4 375,11
K1081	Miodarka 4-kasetowa, Ø890 mm PROMOCJA max wys.(B) ramki - 380mm WARSZAWSKA POSZERZANA 8 x 3/4 LANGSTROTH	3 952	4 860,96
K1004	Miodarka 6-kasetowa, Ø820 mm max wys. (B) ramki - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	4 032	4 959,36
K1005	Miodarka 6-kasetowa, Ø890 mm PROMOCJA max wys.(B) ramki - 320mm DADANT, WARSZAWSKA POSZERZANA 12x 1/2 DADANT, 12x1/2 LANGSTROTH, 12x1/2 WIELKOPOLSKA	4 427	5 445,21
K1006	Miodarka 8-kasetowa, Ø890 mm max wys. (B) ramki - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ, 16 x 1/2 WL, 16 x 1/2 LN	5 059	6 222,57
K1007	Miodarka 8-kasetowa, Ø960 mm max wys. (B) ramki - 320mm DADANT, 16 x 1/2 DADANT WARSZAWSKA POSZERZANA	5 218	6 418,14
K1008	Miodarka 10-kasetowa, Ø960 mm, max wys. ramki (B) - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	5 850	7 195,50
K1009	Miodarka 12-kasetowa, Ø1250 mm, max wys. ramki (B) - 320mm DADANT, WARSZAWSKA POSZERZANA, 24 x 1/2 D, 24 x 1/2 LN, 24 x 1/2 WL	6 245	7 681,35
K1082	Miodarka 6-kasetowa, Ø960 mm max wys.(B) ramki - 380mm WSZYSTKIE RAMKI, 12 x 3/4 LANGSTROTH	4 901	6 028,23
K1083	Miodarka 8-kasetowa, Ø1250 mm max wys.(B) ramki - 380mm WSZYSTKIE RAMKI, 16 x 3/4 LANGSTROTH	5 929	7 292,67
K1163	Miodarka 14-kasetowa, Ø1250 mm max wys.(B) ramki - 230mm 3/4 LANGSTROTH, LANGSTROTH, 360x180	6 561	8 070,03



Miodarki radialne - PREMIUM STANDARD

Miodarka radialna opcja dla średnich i większych pasiek. Te wydajne urządzenia pozwalają na bezproblemową ekstrakcję kilkudziesięciu korpusów dziennie. Przy dobrej organizacji pracy możliwe jest wywirowanie nawet ponad 100 korpusów w ciągu pojedynczego dnia pracy. Miodarka radialna wykorzystuje siłę odśrodkową do opróżniania komórek z miodu. Plastrы w bębnie rozchodzą się promieniście od osi kosza. Ruch w kierunku prostopadłym do ścian urządzenia sprawia, że miód jest usuwany jednocześnie z obu stron ramek, co wyklucza konieczność ich przekładania.

NOWY sterownik - trzy tryby pracy w tym dwa automatyczne


**dodatkowo półautomatyczny, ręczny
płynna regulacja prędkości**



Pokrywa przezroczysta wykonana z poliwęglanu o grubości 4 mm. Twardość i odporność na ściskanie jest zbliżona do aluminium. Opcjonalnie może być wykonana z blachy nierdzewnej o grubości 1 mm.


Każda z miodarek wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa.

Możliwość wirowania ramki wielkopolskiej w modelach K1011-K1014. Ramki należy wkładać równomiernie co drugi uchwyt, jest to najbardziej optymalne rozwiązanie dla pasiek, które posiadają dwa rodzaje ramek. Znacząco zwiększamy liczbę podczas wirowania 1/2 ramki wielkopolskiej w porównaniu z modelami katalogowymi K1033-K1036 dla ramki 1/1 Wielkopolskiej. Opcjonalnie na zamówienie wykonujemy miodarki radialne dla ramek poszerzonych do 3.5cm. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zamówienia.



MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ RAMKI (B) 185 MM
1/2Wielkopolska, Apipol, 3/4Langstroth, 1/2Dadant,
Wielkopolska*

Ilość ramek szt.	9	20	24	32 20*	40 28*	48 36*	66 54*	
Rozmiar bębna mm.	500	630	740	820 promocja	890	960	1250	
NAPĘD ELEKTRYCZNY Zasilanie 230V lub 12V	2 055	2 293	3 004	3 235	3 953	4 585	5 929	netto
	2 527,65	2 820,39	3 694,92	3 979,05	4 862,19	5 639,55	7 292,67	brutto
Nr. kat.	K1222	K1010	K1225	K1011	K1012	K1013	K1014	
NAPĘD RĘCZNY	1 545	1 739	2 980	-	-	-	-	netto
	1 900,35	2 138,97	3 665,40	-	-	-	-	brutto
Nr. kat.	K1223 promocja	K1019	K1226 promocja					
NAPĘD RĘCZNO-ELEKTRYCZNY	2 372	2 609	3 745	-	-	-	-	netto
	2 917,56	3 209,07	4 606,35	-	-	-	-	brutto
Nr. kat.	K1224 nowość	K1026	K1227 promocja					



23-28 cm
Wielkopolska + 1/2 Wielkopolska
Ostrowska
Langstroth PL

29-32 cm
DADANT
+1/2 DADANT

Ilość ramek (szt.)	20	28	36	54	28	54	
Rozmiar bębna mm	820	890	960	1250	960	1250	
Zasilanie 230V lub 12V	3 235	3 953	4 585	5 929	4 585	5 929	cena netto
	3 979,05	4 862,19	5 639,55	7 292,67	5 639,55	7 292,67	cena brutto
Nr. kat.	K1033 promocja	K1034	K1035	K1036	K1037	K1038	

EFEKTYWNOŚĆ MIODARKI RADIALNEJ testowany model K1014

**Wywirowane ramki nadstawkowe
w ciągu 1 godz. 132**



Pokrywa przeźroczysta wykonana z poliwęglanu o grubości 4 mm. Twardość i odporność na ściskanie jest zbliżona do aluminium. Opcjonalnie może być wykonana z blachy nierdzewnej o grubości 1 mm.

Zawór zamontowany poniżej dna stożkowego.

Zastosowany napęd dolny z przekładnią pasową jest bezawaryjnym rozwiązaniem i pozwala ograniczyć pobór energii zachowując jednocześnie wysokie osiągi obrotowe kosza, aż do 400 obrotów na minutę.

Pobór mocy:

Silnik elektryczny 0.25kW/obroty na minutę: 2 780.


Silnik elektryczny 0.37kW/obroty na minutę: 3 640.

Zasilanie sieciowe 230V lub akumulatorowe 12V.

» Wkładka diagonalna do miodarek radialnych, zabezpiecza ramki przed wyłamywaniem się plastrów.

1szt. Nr. kat. K1048

80,00 zł Netto
98,40 zł Brutto



Miodarki radialne marki Konigin w całości wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu 0H18N9.

Bęben wykonany z blachy o grubości 0,8mm. Wspawane wzmocnienia bębna od wewnątrz u góry miodarki oraz zewnętrzne poniżej jego dolnej krawędzi wyróżnia nas na tle konkurencji a co najważniejsze sprawia, że miodarki Konigin są bardziej stabilne.

Oś miodarki montowana jest na łożyskach.


Dno miodarki wykonane z blachy o grubości 1mm, wyprofilowane dno w kształcie stożka.

NOWE KOSZE RADIALNE

To jest to!





NOWA GENERACJA MIODAREK RADIALNYCH



NIERDZEWNE ZAWIASY

Miodarki radialne - PREMIUM ochrona rozszerzona PLUS

	23-28 cm Wielkopolska + 1/2 Wielkopolska Ostrowska Langstroth PL				29-32 cm DADANT +1/2 DADANT		
	Ilość ramek (szt.)	20	28	36	54	28	54
Rozmiar bębna mm		820	890	960	1250	960	1250
Zasilanie 230V lub 12V		4 488	5 473	6 349	8 209	6 349	8 209
		5 520,24	6 731,79	7 809,27	10 097,07	7 809,27	10 097,07
Nr. kat.		K1033P	K1034P	K1035P	K1036P	K1037P	K1038P
							cena netto
							cena brutto

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ RAMKI (B) 185 MM 1/2Wielkopolska, Apipol, 3/4Langstroth, 1/2Dadant, Wielkopolska*						
	Ilość ramek szt.	9	20	24	32 20*	40 28*	48 36*
Rozmiar bębna mm.		500	630	740	820	890	960
NAPĘD ELEKTRYCZNY Zasilanie 230V lub 12V		2 846	3 174	4 159	4 488	5 473	6 349
		3 500,58	3 904,02	5 115,57	5 520,24	6 731,79	7 809,27
Nr. kat.		K1222P	K1010P	K1225P	K1011P	K1012P	K1013P
							66 54*
							1250
							8 209
							10 097,07
							brutto
							K1014P

Miodarki diagonalne - PREMIUM ochrona rozszerzona PLUS

WYSOKOŚĆ RAMKI (B)	14 - 26 cm. WIELKOPOLSKA LN, OS	27 - 37 cm.		
		UNIWERSALNA	UNIWERSALNA	WIELKOPOLSKA LN, OS
Ilość ramek (szt.)	4	3	4	5
Rozmiar bębna (mm.)	500	500	630	630
Zasilanie 230V lub 12V	2 846 netto	2 846 netto	3 065 netto	2 791 netto
	3 500,58 brutto	3 500,58 brutto	3 769,95 brutto	3 432,93 brutto
Nr. kat.	K1060P	K1061P	K1062P	K1063P
NAPĘD RĘCZNY	1 861 netto	1 861 netto	2 080 netto	1 861 netto
	2 289,03 brutto	2 289,03 brutto	2 558,40 brutto	2 289,03 brutto
Nr. kat	K1064P	K1065P	K1066P	K1067P
NAPĘD RĘCZNO- ELEKTRYCZNY	3 284 netto	3 284 netto	3 503 netto	3 205 netto
	4 039,32 brutto	4 039,32 brutto	4 308,69 brutto	3 942,15 brutto
Nr. kat	K1068P	K1069P	K1070P	K1071P

Skorzystaj z dotacji, Prze! dłużamy gwarancję

Miodarki kasetowe - PREMIUM ochrona rozszerzona PLUS

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1123P	Miodarka 4-kasetowa, Ø730 mm PREMIUM PLUS max wys. ramki (B) - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	4 378	5 384,94
K1003P	Miodarka 4-kasetowa, Ø820 mm PREMIUM PLUS max wys. ramki (B) - 320mm DADANT	4 926	6 058,98
K1081P	Miodarka 4-kasetowa, Ø890 mm PREMIUM PLUS max wys.(B) ramki - 380mm WARSZAWSKA POSZERZANA 8 x 3/4 LANGSTROTH	5 692	7 001,16
K1004P	Miodarka 6-kasetowa, Ø820 mm PREMIUM PLUS max wys. (B) ramki - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	5 582	6 865,86
K1005P	Miodarka 6-kasetowa, Ø890 mm PREMIUM PLUS max wys.(B) ramki - 320mm DADANT, WARSZAWSKA POSZERZANA 12x 1/2 DADANT, 12x1/2 LANGSTROTH, 12x1/2 WIELKOPOLSKA	6 130	7 539,90
K1006P	Miodarka 8-kasetowa, Ø890 mm PREMIUM PLUS max wys. (B) ramki - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ, 16 x 1/2 WL, 16 x 1/2 LN	7 005	8 616,15
K1007P	Miodarka 8-kasetowa, Ø960 mm PREMIUM PLUS max wys. (B) ramki - 320mm DADANT, 16 x 1/2 DADANT WARSZAWSKA POSZERZANA	7 224	8 885,52
K1008P	Miodarka 10-kasetowa, Ø960 mm PREMIUM PLUS max wys. ramki (B) - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	8 100	9 963,00
K1009P	Miodarka 12-kasetowa, Ø1250 mm PREMIUM PLUS max wys. ramki (B) - 320mm DADANT, WARSZAWSKA POSZERZANA, 24 x 1/2 D, 24 x 1/2 LN, 24 x 1/2 WL	8 647	10 635,81
K1082P	Miodarka 6-kasetowa, Ø960 mm PREMIUM PLUS max wys.(B) ramki - 380mm WSZYSTKIE RAMKI, 12 x 3/4 LANGSTROTH	6 786	8 346,78
K1083P	Miodarka 8-kasetowa, Ø1250 mm PREMIUM PLUS max wys.(B) ramki - 380mm WSZYSTKIE RAMKI, 16 x 3/4 LANGSTROTH, 16 x 360x180	8 209	10 097,07
K1163P	Miodarka 14-kasetowa, Ø1250 mm PREMIUM PLUS max wys.(B) ramki - 230mm 3/4 LANGSTROTH, LANGSTROTH, Wielkopolska 360x180	9 085	11 174,55

1 PROMOCJA


Jak skorzystać z promocji i jaki rabat otrzymam?

Kupując min. 2 różne produkty. Pierwszy produkt z kategorii Premium PLUS, drugi lub kolejny dowolny objęty promocją.



Stoły do odsklepiania

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1049	Stół do odsklepiania 950 mm. 1 oparcie na ramki odsklepione.	1 265	1 555,95
K1050	Stół do odsklepiania 1250 mm. 2 oparcia na ramki odsklepione.	1 739	2 138,97
K1130	Stół do odsklepiania 950 mm z pokrywą nierdzewną.	1 455	1 789,65
K1131	Stół do odsklepiania 1250 mm z pokrywą nierdzewną.	1 929	2 372,67
K1076	Stół do odsklepiania z odsklepiarką mechaniczną.	5 670	6 974,10
K1076W	Stół do odsklepiania z odsklepiarką mechaniczną z wytłaczarką 50kg.	12 870	15 830,10
K1105	Stół do odsklepiania z odsklepiarką mechaniczną. Podgrzewane noże.	7 589	9 334,47
K1105W	Stół do odsklepiania z odsklepiarką mechaniczną z wytłaczarką 50kg. Podgrzewane noże.	14 546	17 891,58
K1146	Stół do odsklepiania plastrów do miodu wrzosowego.	16 260	19 999,80
K1160	Stół do odsklepiania ręczny z wytłaczarką do odsklepin 50kg.	9 120	11 217,60
K1161	Stół do odsklepiania ręczny z wytłaczarką do odsklepin 200kg.	12 840	15 793,20



K1049



K1050

Specyfikacja K1049 i K1050

- » Stojak na odsklepianą ramkę dwustronny.
- » Sito na dnie zbierające odsklepiny.
- » Stoły wykonane z blachy i materiałów nierdzewnych kwasoodpornych.
- » **Grubość użytej blachy 1.5mm.**
- » Możliwość dostosowania stołu dla różnych typów ramek. Np. Warszawska poszerzana i Wielkopolska.

You
Tube

- » Specyfikacja K1076 i K1105
- » Zasilanie akumulatorowe 12 V lub zasilanie napięciem sieciowym 230 V.
- » Prosta konfiguracja do różnych rozmiarów ramek za pomocą ruchomych elementów.
- » Stojak na korpus z ramkami.
- » Pojemnik na odsklepiny z sitem i zaworem.
- » **Wibrujące noże, nie deformują komórek plastra.**
- » Podgrzewanie noży, system wodny, obieg zamknięty.
- » Prosta w użyciu i demontażu w celu transportu.
- » **Odsklepianie ramki z dwóch stron jednocześnie.**
- » **Bezawaryjność gwarantowana.**



You
Tube

K1146 To bardzo dokładny rozluźniacz do miodu wrzosowego. Ramki są umieszczane pomiędzy dwoma ramionami igłowymi. Popychając uchwyt, ramiona są ściskane razem, a igły wnikają do komórek miodu.


Wydajność: 3 ramki / min.
Długość: 64 cm
Szerokość: 64 cm
Wysokość: 115 cm
Waga: 30 kg
Gwarancja: 2 lata

Odsklepiarka automatyczna PREMIUM

- » Odsklepiarka automatyczna z zasobnikiem na 5 ramek.
- » Podajnik ramek z możliwością regulacji obrotów.
- » Tor załadowniczy 2 metry długości.
- » Moc silnika odsklepiarki 0.18 kW.
- » Podgrzewane noże za pomocą wody, moc 0.80kW (obieg zamknięty)
Zbiornik na wodę 5 litrów.
- » Wydajność odsklepiarki do 400 ramek na godzinę.
- » Możliwość regulacji szerokości podajnika.
- » Możliwość regulacji szerokości noży oraz nachylenia. BEZAWARYJNA.

nowy model

CENA BEZ ZMIAN



Nr. kat. K1077



Nr. kat. K1099

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1077	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym, podgrzewane noże, tor załadowniczy 2 metry długości z możliwością zamotowania wylączarki do odsklepin oraz miodarki horyzontalnej.	12 900	15 867,00
K1097	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym, podgrzewane noże, ruchomy stół na odsklepione ramki z sitami, zaworem oraz zbiornikiem na miód. Tor odbiorczy dla ramek odsklepionych 1.5 metra długości. <i>promocja</i>	14 795	18 197,85
K1098	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym z wylączarką do odsklepin o wydajności 50kg/H. Nr. Kat. K1080	20 400	25 092,00
K1099	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym z wylączarką do odsklepin o wydajności 200kg/H. Nr. Kat. K1079	24 000	29 520,00

Automatyczna linia - wersja podstawowa

Automatyczna linia do wirowania miodu - wersja podstawowa

Nr. kat. 1221



39 800 netto / 48 954,00 brutto

Opcjonalnie:

- » Odstojnik do filtrowania miodu, podgrzewany. Nr. kat. K1234
- » Tor załadowniczy pneumatyczny. Podajnik do ramek elektryczny. Nr. kat. K1240
Cena netto: 3 340 / brutto: 4 108,20
- » Pompa do miodu Konigin. Nr. kat. K1177 lub K1286



- » Odsklepiarka automatyczna z torem załadowniczym o długości 2 metrów. Podajnik do ramek z wózkiem ręcznym. Nr. kat. K1077.
- » Odstojnik do filtrowania miodu z dwoma sitami pionowymi i dwoma przegrodami w celu separacji wosku od miodu. Łączący odsklepiarkę z miodarką (160L). Nr. kat. K1096.
- » Miodarka horyzontalna 48 ramkowa Nr. kat. K1164.
- » Tor odbiorczy do odwirowanych plastrów.
- » Wytłaczarka do odsklepin o wydajności 200kg/h Nr. kat. K1079.

Prze! bijamy ceny

Miodarki horyzontalne

Opcjonalnie:

- » Automatyczne sterowanie miodarki z panelem dotykowym.



Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1164	Miodarka horyzontalna 48 ramkowa max. wys. ramki (B) 185 mm	13 100	16 113,00
K1165	Miodarka horyzontalna 60 ramkowa max. wys. ramki (B) 185 mm	15 000	18 450,00
K1166	Miodarka horyzontalna 80 ramkowa max. wys. ramki (B) 185 mm	16 900	20 787,00
K1167	Miodarka horyzontalna 100 ramkowa max. wys. ramki (B) 185 mm	18 700	23 001,00
K1168	Miodarka horyzontalna 48 ramkowa max. wys. ramki (B) 185-260 mm	15 000	18 450,00
K1169	Miodarka horyzontalna 60 ramkowa max. wys. ramki (B) 185-260 mm	16 900	20 787,00
K1170	Miodarka horyzontalna 80 ramkowa max. wys. ramki (B) 185-260 mm	18 700	23 001,00
K1171	Miodarka horyzontalna 48 ramkowa max. wys. ramki (B) 185-320 mm	16 900	20 787,00
K1172	Miodarka horyzontalna 60 ramkowa max. wys. ramki (B) 185-320 mm	18 700	23 001,00

Topiarki do wosku z obrotowym bębnem

Topiarka elektryczna z obrotowym bębnem (centryfuga) składa się ze zbiornika zewnętrznego, w którym znajduje się woda oraz z kosza wsadowego mieszczącego wycięte plastry lub pełne ramki. Urządzenie wyposażone jest w silnik elektryczny 0.25kW (centryfuga) oraz elektryczny system grzewczy o mocy 3.25kW, dzięki któremu podgrzewając zbiornik z wodą uzyskujemy parę wodną.



Nr. kat. K1073

» Zbiornik wyrównawczy

Nr. kat. Nazwa

K1072 **Topiarka i separator 230V średnica: 510mm**

cena netto: 3 953zł / cena brutto: 4 862,19 zł

K1132 **Topiarka i separator 230V średnica: 640mm**

cena netto: 4 597zł / cena brutto: 5 654,31 zł

K1073 **Topiarka elektryczna 230V średnica: 640mm**

cena netto: 4 427zł / cena brutto: 5 445,21 zł

K1132S **Topiarka i separator 230V średnica: 640mm z dodatkowym koszem wsadowym.**

cena netto: 5 487 zł / cena brutto: 6 749,01 zł

K1073S **Topiarka elektryczna 230V średnica: 640mm z dodatkowym koszem wsadowym.**

cena netto: 5 267 zł / cena brutto: 6 478,41 zł

K1280 **Topiarka i separator 230V ocieplona średnica: 640mm **Nowość****

cena netto: 5 746 zł / cena brutto: 7 067,58 zł

K1281 **Topiarka elektryczna 230V ocieplona średnica: 640mm **Nowość****

cena netto: 5 576zł / cena brutto: 6 858,48 zł

- » 1. Kosz wsadowy dla K1132
Nr. kat. K1252
Cena brutto: 1 094,70
- » 2. Kosz wsadowy dla K1073
Nr. kat. K1251
Cena brutto: 1 033,20



KONIGIN / 13

Cykl topienia pierwszego wkładu do 1 godziny dla modeli bez ocieplenia. Każdy kolejny 5-10 minut.
Topiarki ocieplane są dwa razy efektywniejsze.

Wydajność topiarek uzależniona jest od jakości plastrów, w przypadku plastrów jasnych pozostałość wosku w suszu w granicach 5 %. Rewelacyjny wynik, nie osiągalny przy zastosowaniu tradycyjnych topiarek do wosku. W przypadku topienia plastrów ciemnych pozostałość wosku w suszu w granicach 15-25%. Poleca się aby plastry stare, ciemne w miarę możliwości na dzień przed topieniem zamoczyć w letniej wodzie, dzięki temu oprędy w plastrach wciągną wodę co przełoży się na większe odzyskanie wosku.

BEZKONKURENCYJNA WYDAJNOŚĆ

BRAK POZOSTAŁOŚCI WOSKU NA RAMKACH

SZYBKI ZWROT INWESTYCJI

NOWOŚĆ - TOPIARKA ELEKTRYCZNA OCIEPLONA



Nr. kat. K1072, K1132



You
Tube

Oferta dotacyjna w latach 2019-2020



GWARANCJA
4 LATA

TÜVRheinland
CERTIFIED

Tradycyjne topiarki do wosku z palnikiem na gaz



- » K1074 i K1074M
Topiarka do wosku z
palnikiem na gaz.
Materiał: Stal nierdzewna.
W zestawie palnik na gaz.



You
Tube

- » Wymiar zbiornika:
Długość: 600mm
Szerokość:
Nr. kat. K1074: 430mm
Nr. kat. K1074M: 530mm
Wysokość:
Nr. kat. K1074: 620mm
Nr. kat. K1074M: 640mm



- » Wymiar kosza wsadowego:

Długość: 530mm

Szerokość:

Nr. kat. K1074: 375mm

Nr. kat. K1074M: 420mm

Wysokość:

Nr. kat. K1074: 460mm

Nr. kat. K1074M: 480mm



K1074 Topiarka do wosku z palnikiem na gaz

cena netto: 1 739 zł / cena brutto: 2 138,97 zł

K1074M Topiarka do wosku z palnikiem na gaz MAX

cena netto: 1 976 zł / cena brutto: 2 430,48 zł

GRUBOŚĆ zbiornika 1.5mm

Wialnia do pyłku

- » Wsyp z możliwością regulacji przelotu pyłku.
- » Wentylator kontrolujący odseparowanie pyłku pszczelego od zanieczyszczeń.
- » Urządzenie wibrujące pozwala na swobodny przesiew pyłku.
- » Składane stojaki w celu łatwego transportu i magazynowania.

Zasilanie 230V

Nr. kat. K1159

Cena: 2 275 netto / 2 798,25 brutto



You
Tube



REWELACYJNA WYDAJNOŚĆ

w niewielkim opakowaniu

Urządzenia do kremowania miodu - PREMIUM STANDARD

Urządzenia do kremowania miodu marki Konigin zostały zaprojektowane na bazie zbiornika dodatkowo wzmocnionego od wewnątrz u góry oraz zewnętrznie poniżej jego dolnej krawędzi.

Urządzenia zostały w całości wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu 0H18N9.

» **Zbiornik wykonany z blachy o grubości 1.5mm.**

» **Sterownik automatyczny.**

» **Prędkość obrotów mieszadła:**
- 43 obroty na minutę.

» **Płynna regulacja obrotów.**

» **Stabilne i bezawaryjne urządzenia klasy premium.**

**PRZEDŁUŻAMY
PROMOCJĘ**

**nawet 577 zł
taniej!**

**Film
prezentujący
metody
kremowania
miodu jest
dostępny na
naszej stronie
internetowej**



» **Cykl pracy urządzeń do kremowania miodu:**

- 15 minut praca ciągła mieszadła.
- 1 godzina postój.

» **Zasilanie 230V**



**You
Tube**

» **Urządzenia z płaszczem wodnym posiadają zintegrowany stojak.**

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1151	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 50 litrów. Moc: 0,50 kW	2 810	3 456,30
K1152	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 50 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 1,3 kW	3 750	4 612,50
K1153	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 100 litrów. Moc: 0,50 kW	3 437	4 227,51
K1154	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 100 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 1,3 kW	5 468	6 725,64
K1155	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 150 litrów. Moc: 0,75 kW	4 062	4 996,26
K1156	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 150 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 2,25 kW	6 250	7 687,50
K1157	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 200 litrów. Moc: 0,75 kW	4 375	5 381,25
K1158	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 200 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 2,25 kW	7 031	8 648,13

Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 50kg - 150kg



NOWOŚĆ

Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 50kg

SPECYFIKACJA:

Nr. kat. K1282

Objętość wypartego powietrza: 100 m³/h

Talerze: 10

Wentylatory: 1

Wymiary (SxGxW): 70x90x70 cm

Waga: 65 kg

Wydajność: 1 %/h

Pobór mocy: 700 W

Zasilanie 230V

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1282	Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 50kg	12 001	14 761,23
K1283	Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 150kg Promocja	18 079	22 237,17

**Rewelacyjna
wydajność**

**nawet 1% na godzinę
to jest To !!!**



NOWOŚĆ

Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 150kg

SPECYFIKACJA:

Nr. kat. K1283

Objętość wypartego powietrza: 400 m³/h

Talerze: 15

Wentylatory: 2

Wymiary (SxGxW): 90x125x122 cm

Waga: 140 kg

Wydajność: 0,5 %/h

Pobór mocy: 2000 W

Zasilanie 230V

**promocja
- 10%**

Nowa seria dehydratorów do miodu wykorzystuje innowacyjną technikę, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt w postaci skrócenia czasu suszenia.

Potężny wentylator wysyła ciągły strumień gorącego powietrza na talerze które, obracają się wewnątrz zbiornika. Wydajność urządzenia jest bardzo wysoka, a zużycie energii bardzo niskie. Niewielka odległość pomiędzy talerzami a dnem zbiornika umożliwia stosowanie osuszacza nawet przy niewielkich ilościach miodu. Powietrze wprowadzane do komory jest filtrowane przez filtr cząstek stałych, który zapobiega dostaniu się zanieczyszczeń do miodu. Powietrze to następnie jest rozpraszane przez specjalne szczeliny w górnej części pokrywy. Podczas pracy z gorącym powietrzem miód nigdy nie osiąga wysokich temperatur powyżej 45 °C co mogłoby zagrozić wartościom HMF. Urządzenie jest niezwykle ciche, nie wymaga konserwacji i jest łatwe w czyszczeniu.

Wyłaczarki do odsklepin



SPECYFIKACJA:

Nr. kat. K1079 / K1080

Długość: 1,25 m / 85cm

Szerokość: 60 cm / 60cm

Ciężar: 95 kg / 45kg

Pobór mocy: 1,1 kW / 0.75kW


Regulator obrotów 0-125% 60Hz.

Zasilanie 230V AC

Emergency stop

Gwarancja: 4 lata

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1079	Wyłaczarka do odsklepin wydajność 200kg/h.	11 340	13 948,20
K1080	Wyłaczarka do odsklepin wydajność 50kg/h. <i>Przedłużamy promocję</i>	7 166	8 814,18



Inkubatory do hodowli matek pszczelich

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1208	Inkubator do hodowli matek GLASBORD pszczelich 100 klatek.	2 860	3 517,80
K1271	Inkubator do hodowli matek INOX pszczelich 100 klatek.	2 925	3 597,75
K1124	Inkubator do hodowli matek GLASBORD pszczelich 300 klatek.	3 484	4 285,32
K1270	Inkubator do hodowli matek INOX pszczelich 300 klatek.	3 614	4 445,22
K1272	Inkubator do hodowli matek GLASBORD pszczelich 600 klatek. <i>Nowość-promocja</i>	4 160	5 116,80
K1273	Inkubator do hodowli matek INOX pszczelich 600 klatek. <i>Nowość-promocja</i>	4 355	5 356,65

Polecana wilgotność 60-70%

Polecana temperatura 34-35°



Automatyczny inkubator do hodowli matek pszczelich. GLASBORD lub STAL NIERDZEWNA

Elektroniczna regulacja temperatury $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

Elektroniczna regulacja wilgotności $\pm 1\%$

Ruchome szufladki lub perforowane płaskie półki, według zamówienia.

Pojemność: 100 - 300 - 600 mateczników

Gwarancja 2 lata

Siatki cięto-ciągnione do uli



ALUMINIUM
0.8mm
GRUBE



ALUMINIUM
0.5mm



- » Doskonale służą zarówno do budowy dennic higienicznych jak i podkarmiaczek.
- » Zapewniają odpowiednią wentylację, hamując tym samym rozwój pleśni.
- » Siatka aluminiowa nie koroduje i jest odporna na kwas szczawiowy oraz mrówkowy.
- » Prześwit oczka nie zmienia się pod wpływem nacisku!
- » Wykonanie z wysokogatunkowego aluminium 1050A H24 według normy DIN 791.
- » Odpowiednie walcowanie sprawia, że jest bezpieczna dla pszczoł.
- » Siatka pozwala kontrolować warozę.
- » Siatka sprzedawana jest w rolce o szerokości 370mm oraz 420mm o długości 10 metrów.
- » Przyjmujemy zlecenia na formatki.

Nr. kat.	Podana cena jest ceną za 10 metrów bieżących.	Cena brutto
K1114	Siatka pszczelarska ocynk - Szerokość 420mm x 10 m.b Grubość materiału wsadowego 0.5 mm, moduł oczka siatki-prześwit 4.8x3mm	89,00 zł
K1115	Siatka pszczelarska aluminiowa - Szerokość 420mm x 10 m.b Grubość materiału wsadowego 0.5mm, moduł oczka siatki-prześwit 5x3.2mm	125,00 zł
K1116	Siatka pszczelarska aluminiowa - Szerokość 420mm x 10 m.b Grubość materiału wsadowego 0.8mm, moduł oczka siatki-prześwit 5x3mm	159,00 zł
K1117	Siatka pszczelarska aluminiowa - Szerokość 370mm x 10 m.b Grubość materiału wsadowego 0.5mm, moduł oczka siatki-prześwit 5x3.2mm	122,00 zł
K1294	Siatka pszczelarska stal nierdzewna - Szerokość 420mm x 10 m.b Grubość materiału wsadowego 0.4mm, moduł oczka siatki-prześwit 5x3mm	Nowość 225,00 zł

Do kremowania i przepompowywania

**Nierdzewny stelaż
na kółkach**



Nr. kat. K1178 Pompa do syropu 230V Ø 35mm
Moc 0.75kW / 40-50 litrów na minutę.

Cena netto: 3 478,00 zł Cena brutto: 4 277,94 zł

Nr. kat. K1177 Pompa do miodu 230V Ø 48mm
Moc 1.1kW / 40-60 litrów na minutę.

Cena netto: 4 216,00 zł Cena brutto: 5 185,68 zł

Nr. kat. K1286 Pompa do miodu 230V Ø 60mm
Moc 1.5kW / 60-80 litrów na minutę.

Cena netto: 5 534,00 zł Cena brutto: 6 806,82 zł

PREMIUM Ø 60mm

Urządzenie do omiatania pszczoł



**You
Tube**

- » Zasilanie akumulatorowe 12V
- » Nierdzewna konstrukcja
- » Szczotki foliowe
- » Uchwyty
- » Pojemnik na pszczoły

NIEZBĘDNIK PSZCZELARZA




Nr. kat. K1103

Urządzenie jest lekkie, bardzo proste w obsłudze, wręcz niezawodne podczas miodobrania oraz bardzo praktyczne do tworzenia pakietów pszczelich. Po prostu wkładamy ramkę z pszczołami pomiędzy zmiotki i pszczoły automatycznie zostają zmiecione do pojemnika z szufladą znajdującego się na samym dole urządzenia.

975 netto

1 199,25 brutto

Wagi pasieczne GSM - STACJONARNA



Nr.kat. K1139

Waga pasieczna w technologii GSM jest wagą do zdalnego nadzoru nad stanem ula. Waga wykonuje pomiary czterech parametrów: masy ula, temperatury i wilgotności otoczenia oraz stanu akumulatora zasilającego elektronikę wagi czterokrotnie w ciągu doby a wyniki pomiarów są wysyłane w jednym SMS'ie na telefon komórkowy pszczelarza. Pomiary są wykonywane w godzinach 6.00, 12.00, 16.00 i 20.00. Po wykonaniu ostatniego pomiaru wysyłany jest SMS zbiorczy do pszczelarza. Dodatkowym atutem wagi jest jej mały rozmiar. Wymiary platformy wagowej 33 cm x 33 cm. Przeznaczona jest wymiarowo do wszystkich typów korpusu ula wielkopolskiego, tak aby nie była uli. Została zaprojektowana z myślą ukrycia w 1/2 widoczna z dalszej odległości.

NOWOŚĆ- Alarm ubytku masy, w przypadku przewrócenia ula lub kradzieży waga wysyła sms.

SZALKĄ ZE STALI
NIERDZEWNEJ



ODŁĄCZANY MIERNIK



POMOST W ZESTAWIE

Nr.kat. K1121



OPCJONALNE
ZASILANIE BATERIAMI



Waga pasieczna-stacjonarna

Po odłączeniu wyświetlacza waga zostaje zapisana. Łatwy w montażu pomost oraz mocowanie wyświetlacza, po sezonie służy jako waga magazynowa. Obciążenie maksymalne: 150kg. Dokładność odczytu: 50g. Wymiary szalki: 400 x 480 mm. Zasilanie: wbudowany akumulator, zasilacz sieciowy lub 6 x baterie AA. Gwarancja: 2 lata.

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1121	Waga pasieczna - stacjonarna	475	584,25
K1139	Waga pasieczna GSM	1 312	1 613,76
K1139S	Waga pasieczna GSM + karta SIM&SERWIS	1 362	1 675,26

Dokładność napełniania (+/- 1 - 2%)
Zakres napełniania od 10 g - 10 kg
Maksymalna wydajność dozownika: 280kg/h
Maksymalna wydajność pompy: 200 l/h

Skład urządzenia Nr. kat. K1133
 System uszczelniający (drip-free)
 Pedał uruchamiający dozowanie
 1,5 metra węża
 Dodatkowo w zestawie części zamienne.

Nr.Kat K1209



**You
Tube**

WOLNOOBROTOWA POMPA ZĘBATA

DANA API MATIC TO WOLNOOBROTOWA POMPA ZĘBATA. BRAK WIRNIKA SILIKONOWEGO TO NIE TYLKO OSZCZĘDNOŚĆ NA WYMIANIE PODZESPOŁU ALE PRZEDÉ WSZYSTKIM NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE DO POMPOWANIA MIODÓW, NAWET TYCH BARDZO GĘSTYCH.
 W celu szybkiego przejścia na inny rodzaj opakowania urządzenie można zaprogramować. Dostępne jest 10 programów. Dla każdego z osobna możemy ustawić różne parametry dozowania. Dodatkowo najnowszy system uszczelniający (drip-free function) zapewnia niezawodne oraz bezproblemowe napełnianie. Urządzenie składa się z nowej generacji pompy, która w połączeniu z nowoczesnym rozwiązaniem dozującym sterowanym techniką komputerową jest zdecydowanie jedną z najlepszych maszyn dozujących dostępnych na rynku.



Nr.Kat.K1134



Nr. kat. K1136

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1133	Urządzenie do dozowania, kremowania i pompowania miodu DANA API MATIC 1000	7 224	8885,52
K1209	Urządzenie do dozowania, kremowania i pompowania miodu DANA API MATIC 1000 z blatem i uchwytem z czujnikiem	7 873	9 683,79
K1290	Urządzenie do dozowania, kremowania i pompowania miodu DANA API MATIC 1000 ze stołem obrotowym FI 450mm - NOWOŚĆ	11 250	13 837,50
K1134	Urządzenie do kremowania, dozowania i pompowania DANA API MATIC 1000 ze stołem obrotowym-automatycznym FI 700mm	16 170	19 889,10
K1135	Urządzenie do dozowania, kremowania i pompowania miodu DANA API MATIC 2000	10 950	13 468,50
K1136	DANA API MATIC 2000 ze stołem obrotowym-automatycznym, FI 1000mm	27 319	33 602,37
K1137	Statyw z blatem z regulacją wysokości DANA API MATIC 1000	649	798,27
K1138	Statyw na kółkach z regulacją wysokości DANA API MATIC 1000/2000	790	971,70
K1140	Uchwyt z czujnikiem do blatu Nr kat. K1137	292	359,16



swienty

AUTOMATYCZNA LINIA DO ROZLEWANIA MIODU

Dane techniczne:
Dana Api Matic 3000
Stół obrotowy: Ø100
Sortownik nakrętek
Zakręcarka
Etykieciarka
Zużycie energii: 3500W
Waga: 400 kg
Wydajność: do 800 słoików / godz



Pełna oferta firmy SWIENTY dostępna na stronie internetowej oraz w ofercie dotacyjnej.

Odzież pszczelarska SWIENTY



Seria Odzieży Swienty została zaprojektowana specjalnie dla współczesnego pszczelarza i cechuje ją:

- Zamek YKK!
- Kapelusz jest dobrze wentylowany co pozwala się schłodzić w czasie pracy
- Rozmiar kapelusza można regulować
- Siatka jest ledwo widoczna, a pole widzenia szerokie
- Wykonana z bardzo mocnej tkaniny 65% poliester / 35% bawełna
- Podwójne pierścienie utrzymują siatkę z dala od twarzy
- Zamek błyskawiczny na całej długości kapelusza
- Trzy kieszenie na wszystkie narzędzia
- Regulacja przy nagdarstku za pomocą rzepów, umożliwia idealne dopasowanie!

Rozmiary: S,M,L,XI,XXL,XXXL

Nr.kat. K1300 - **Bluza pszczelarska: Cena brutto: 255zł**

Nr.kat. K1301 - **Kombinezon pszczelarski: Cena brutto: 380zł**



Nr.kat. K1255



Nr.kat. K1254

Rękawice pszczelarskie KONIGIN

Najwyższej jakości ekstra miękkie rękawice pszczelarskie. Połączenie skóry z wytrzymałą bawełną.

Produkt z certyfikatem CE! marki KONIGIN.

Nr.kat. K1255 - Naturalne białe. dolna część wykonana jest z koziej skóry (grubość materiału: 0,7-0,8 mm)

Nr.kat. K1254 - Żółte. Dolna część wykonana jest ze skóry cielęcej (grubość materiału: 0,9-1mm)

Rozmiary: S,M,L,XI,XXL,

Rękawice pszczelarskie: Cena brutto: 29zł

Dekrystalizator z funkcją suszarki do pyłku pszczelego



W ofercie posiadamy dwa modele urządzeń, pokryte z zewnątrz płytą GLASBORD oraz w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie modele posiadają izolowane ścianki styropianem. Urządzenia wyposażone są w światło led. Podwójna szyba zespolona w celu podglądu pracy bez potrzeby otwierania drzwi. Grzałka oraz wentylatory umieszczone są z boku urządzeń w celu równomiernego rozprowadzania ciepła.

Rozłożone wentylatory na ścianie, wymuszony obieg powietrza, profesjonalna wentylacja oraz odpowiednia moc grzewcza zapewniają, iż w urządzeniach marki Konigin nie ma potrzeby przekładania szuflad z pyłkiem podczas procesu suszenia a niezbędny czas został skrócony nawet do 18 godzin.

ZWIĘKSZONA MOC GRZAŁKI - max. wydajność

IZOLOWANE ŚCIANKI STYROPIANEM

NIERDZEWNE WŁOTY POWIETRZA

PROFESJONALNY SYSTEM WENTYLACJI



**REGULACJA
TEMPERATURY
+/- 0,1 C°
blokada
bezpieczeństwa
max. temp. 60C°**




**PODŚWIETLANE
WNĘTRZE**

Nr. kat.	Dekrystalizator + Suszarka do pyłku pszczelego	Cena netto	Cena brutto
K1110	Dekrystalizator GLASBORD: 125 litrów, 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików, 1 krata na słoiki . Wymiar wew. 50x50x50cm. Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator .	1 534	1 886,82
K1111	Dekrystalizator GLASBORD: 175 litrów, 1 pojemnik 45kg, 75-100 słoików. 2 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x70cm. Moc: 0,13Kwh max. 425W. 2 wentylatory .	1 976	2 430,48
K1112	Dekrystalizator GLASBORD: 225 litrów, 2 pojemniki 45kg, 100-150 słoików, 3 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x90cm. Moc: 0,50Kwh max. 950W. 3 wentylatory . Zwiększona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podłoga.	2 327	2 862,21
K1113	Dekrystalizator GLASBORD: 375 litrów, 3 pojemniki 45kg, 150-200 słoików, 4 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x150cm. Moc: 0,70Kwh max. 1600W. 5 wentylatorów . Zwiększona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podłoga.	3 250	3 997,50
K1264	Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna: 125 litrów, 50-75 słoików. 1 krata na słoiki . Wymiar wew 50x50x50cm. Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator .	1 911	2 350,53
K1265	Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna: 175 litrów, 50-100 słoików. 2 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x70cm. Moc: 0,13Kwh max. 425W. 2 wentylatory .	2 522	3 102,06
K1266	Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna: 225 litrów, 2 pojemniki 45kg, 100-150 słoików, 3 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x90cm. Moc: 0,50Kwh max. 950W. 3 wentylatory . Zwiększona moc 90%. Wzmocniona podłoga.	3 068	3 773,64
K1267	Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna: 375 litrów, 3 pojemniki 45kg, 150 -200 słoików, 4 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x150cm. Moc: 0,70Kwh max. 1600W. 5 wentylatorów . Zwiększona moc 60%. Wzmocniona podłoga.	3 952	4 860,96
K1268	Szuflada do suszenia pyłku, stal nierdzewna + siatka z żyłki poliamidowej.	79,00	97,17
K1269	Szuflada do suszenia pyłku, drewniana rama (drzewo topola) + siatka z żyłki poliamidowej.	23,00	28,29
K1302	Sterownik automatyczny z możliwością ustawienia czasu pracy	195,00	239,85

Nr. kat.	Suszarka do pyłku pszczelego + Dekrystalizator	Cena netto	Cena brutto
K1125	Suszarka do pyłku GLASBORD: wkład 7,5 kg (5 szuflad K1268) Wymiar wew. 50x50x50cm. Poj. dekrystalizatora: 125 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików 1 krata na słoiki . Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator .	1 620	1 992,60
K1126	Suszarka do pyłku GLASBORD: wkład 15 kg (10 szuflad K1268) Wymiar wew. 50x50x50cm. Poj. dekrystalizatora: 125 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików. 1 krata na słoiki . Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory .	1 837	2 259,51
K1127	Suszarka do pyłku GLASBORD: wkład 21kg (14 szuflad K1268) Wymiar wew. 50x50x70cm. Poj. dekrystalizatora: 175 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 75-100 słoików. 2 kraty na słoiki . Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory .	2 218	2 728,14
K1128	Suszarka do pyłku GLASBORD: wkład 30kg (20 szuflad K1268) Wymiar wew. 50x50x90cm. Poj. dekrystalizatora: 225 litrów - 2 pojemniki 45kg, min. 100-150 słoików. 3 kraty na słoiki . Moc: 0,50 Kwh max. 950W. 3 wentylatory. Dodatkowa wentylacja. Zwiększona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podłoga.	2 673	3 287,79
K1129	Suszarka do pyłku GLASBORD: wkład 45kg (30 szuflad K1268) Wymiar wew. 50x50x150cm. Poj. dekrystalizatora: 375 litrów - 3 pojemniki 45kg, min. 150-200 słoików. 4 kraty na słoiki . Moc: 0,70 Kwh max. 1600W 5 wentylatorów. Dodatkowa wentylacja. Zwiększona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podłoga.	3 769	4 635,87
K1259	Suszarka do pyłku PREMIUM - stal nierdzewna: wkład 7,5 kg (5 szuflad Nr.kat. K1268) Wymiar wew. 50x50x50cm. Poj. dekrystalizatora: 125 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików. 1 krata na słoiki . Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator .	2 225	2 736,75
K1260	Suszarka do pyłku PREMIUM - stal nierdzewna: wkład 15 kg (10 szuflad Nr.kat. K1268) Wymiar wew. 50x50x50cm. Poj. dekrystalizatora: 125 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików. 1 krata na słoiki . Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory .	2 812	3 458,76
K1261	Suszarka do pyłku PREMIUM - stal nierdzewna: wkład 21kg (14 szuflad Nr.kat. K1268) Wymiar wew. 50x50x70cm. Poj. dekrystalizatora: 175 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 75-100 słoików. 2 kraty na słoiki . Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory .	3 401	4 183,23
K1262	Suszarka do pyłku PREMIUM - stal nierdzewna: wkład 30kg (20 szuflad Nr.kat. K1268) Wymiar wew. 50x50x90cm. Poj. dekrystalizatora: 225 litrów - 2 pojemniki 45kg, min. 100-150 słoików. 3 kraty na słoiki . Moc: 0,50 Kwh max. 950W. 3 wentylatory. Dodatkowa wentylacja. Zwiększona moc 90%.	4 324	5 318,52
K1263	Suszarka do pyłku PREMIUM - stal nierdzewna: wkład 45kg (30 szuflad Nr.kat. K1268) Wymiar wew. 50x50x150cm. Poj. dekrystalizatora: 375 litrów - 3 pojemniki 45kg, min. 150-200 słoików. 4 kraty na słoiki . Moc: 0,70 Kwh max. 1600W 5 wentylatorów. Dodatkowa wentylacja. Zwiększona moc 60%.	5 836	7 178,28
K1294	Suszarka do pyłku PREMIUM - stal nierdzewna: wkład 7,5 kg (5 szuflad Nr.kat. K1269)	1 997	2 456,31
K1295	Suszarka do pyłku PREMIUM - stal nierdzewna: wkład 15 kg (10 szuflad Nr.kat. K1269)	2 357	2 899,11
K1296	Suszarka do pyłku PREMIUM - stal nierdzewna: wkład 21kg (14 szuflad Nr.kat. K1269)	2 764	3 399,72
K1297	Suszarka do pyłku PREMIUM - stal nierdzewna: wkład 30kg (20 szuflad Nr.kat. K1269)	3 414	4 199,22
K1298	Suszarka do pyłku PREMIUM - stal nierdzewna: wkład 45kg (30 szuflad Nr.kat. K1269)	4 471	5 449,33



Nr.kat. K1294 - K1298



Nr.kat. K1259 - K1263

CZAS SUSZENIA 18-24 GODZIN

NIERDZEWNE KRATY NA SŁOIKI W CENIE

Dyfuzor - ANEL

- » **Nowy dyfuzor do walki z warrozą ANEL CO.** to najszybszy i najskuteczniejszy sposób zastosowania zabiegów w walce z warrozą!
- » Substancja czynna w postaci mgły przenika przez wszystkie kontygnacje ula, zapewniając skuteczne zastosowanie.
- » Czas potrzebny na aplikację to tylko 4 sekundy dla każdego ula. Zdecydowanie najszybszy sposób w walce z warrozą.
- » Dyfuzor przeznaczony jest do rozpylania roztworu np. kwasu szczawiowego.
- » W zestawie dysza wprowadzająca roztwór do ula oraz dodatkowy pojemnik.



Nr. kat. K1249
Cena brutto: 639,00 zł



TYLKO 4 sekundy na jeden ul



W celu zapoznania się z ofertą firmy Anel zapraszamy na naszą stronę internetową.

- » Kraty do pozyskiwania propolisu.
- » Profesjonalne podkarmiaczki.
- » Ramki plastikowe.
- » Kraty odgradowe.
- » Poławiacze pyłku.
- » Elektryczny panel do znakowania uli techniką wypalania, 12 cyfr.

Sublimator kwasu szczawiowego

Profesjonalny sublimator kwasu szczawiowego służący do walki z warrozą. Jedną z największych zalet nowego sublimatora jest innowacyjny system kontroli temperatury, który sprawia, że parownik Sublimox różni się od innych modeli dostępnych na rynku. Parowanie jest bardziej stabilne, efektywne i znacznie szybsze niż w innych modelach. Jest on bardzo łatwy w czyszczeniu. Parownika Sublimox można używać zarówno z kwasem szczawiowym w proszku jak i w tabletkach.

Nr. kat. K1249
Cena brutto: 1 737,99, zł



SublimOX APF-Plus



Odstojniki - PREMIUM STANDARD

Wszystkie modele odstojników ze zintegrowanym stojakiem posiadają wylew z gwintem zewnętrznym 1 1/2 lub na życzenie wspawany zawór spustowy nierdzewny 5/4 lub 6/4 w zależności od rodzaju i wielkości odstojnika.

Dno bębna spadowe w zbiornikach z płaszczem wodnym oraz w modelach ze zintegrowanym stojakiem.

Możliwość zamówienia zbiorników tylko z mieszadłem, bez płaszcza wodnego. Oferta dostępna na stronie internetowej.



K1122-K1052-K1054

Nr. kat.	Nazwa		Cena netto	Cena brutto
K1122	Odstojnik 25kg, nierdzewny z uchwyty, 0.7mm grubości, zawór plastikowy.		240	295,20
K1052	Odstojnik 50kg, nierdzewny z uchwyty, 0.7mm grubości, zawór plastikowy.		325	399,75
K1054	Odstojnik 100kg, nierdzewny z uchwyty, 0.7mm grubości, zawór plastikowy.		430	528,90
K1228	Odstojnik 50 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1mm.		538	661,74
K1229	Odstojnik 70 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1mm.		601	739,23
K1085	Odstojnik 100 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1mm		695	854,85
K1055	Odstojnik 150 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1mm	promocja	810	996,30
K1056	Odstojnik 200 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1mm		1044	1 284,12
K1057	Odstojnik 300 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1mm	promocja	1 189	1 462,47
K1058	Odstojnik 500 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm	promocja	1 863	2 291,49
K1059	Odstojnik 800 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm	promocja	2 541	3 125,43
K1084	Odstojnik 1000 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm	promocja	2 950	3 628,50
K1086	Odstojnik 2000 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 2mm	promocja	6 132	7 542,36
K1106	Odstojnik 100 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm		2 070	2 546,10
K1107	Odstojnik 150 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	promocja	2 271	2 793,33
K1087	Odstojnik 200 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	promocja	2 786	3 426,78


Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1088	Odstojnik 300 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	2 988	3 675,24
K1089	Odstojnik 500 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm promocja	3 953	4 862,19
K1230	Odstojnik 800 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm promocja	5 390	6 629,70
K1090	Odstojnik 1000 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm promocja	6 938	8 533,74
K1231	Odstojnik 100 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	3 099	3 811,77
K1232	Odstojnik 150 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	3 384	4 162,32
K1091	Odstojnik 200 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	4 063	4 997,49
K1092	Odstojnik 300 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	4 411	5 425,53
K1093	Odstojnik 500 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm promocja	5 770	7 097,10
K1233	Odstojnik 800 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm promocja	6 991	8 598,93
K1094	Odstojnik 1000 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm promocja	9 284	11 419,32
K1095	Odstojnik 2000 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 2.5mm promocja	15 490	19 052,70
K1096	Odstojnik do filtrowania miodu pięciokomorowy z dwoma sitami pionowymi i dwoma regulowanymi przegrodami w celu separacji wosku od miodu. 160 litrów.	2 550	3 136,50
K1234	Odstojnik do filtrowania miodu pięciokomorowy z dwoma sitami pionowymi i dwoma regulowanymi przegrodami w celu separacji wosku od miodu. Płaszcz wodny . 160 litrów.	3 953	4 862,19



» Nierdzewny zawór dozujący, ręczny. Najwyższej jakości zawór wyprodukowany w USA. Wewnątrz zaworu nie ma gwintów ani martwych punktów. Wyposażony w system zapobiegający kapaniu. Nr. kat. K1248
Cena netto: 400zł Cena brutto: 492,00zł

Dodaj koszt zaworu do odstojnika w celu skorzystania z refundacji.

» Nierdzewny zawór kulowy 2-częściowy 1 1/2". Pasuje do wszystkich zbiorników. Nr. kat. K1293
Cena netto: 120,00zł
Cena brutto: 147,60zł



Punkty dystrybucyjne

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE i WOJ. WIELKOPOLSKIE:

F.U.H. "Waleński"
Starogostyńska 9b | 63-800 Gostyń | email: biuro@walenski.pl
tel. 503 125 009, tel. 605 769 916, tel. 65 572 34 62

WOJ. PODKARPACKIE:

Sklep pszczelarski Miejski Rój
Rzeszów ul. Podwisłocze 2b/2 | 35-309 Rzeszów | tel. 535 305 065 | email: sklep@miejskiroj.pl

WOJ. LUBELSKIE:

PH Barć Włodzimierz Cyc
Biszcza 358 | 23-425 Biszcza | tel. 84 685 60 77 | email: info@phbarc.pl

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE:

Polskie Hurtownie Pszczelarskie Robert Zieja
Kielecka 79 | 25-351 Cedzyna | tel. 507 311 924, tel. 509 473 882 | email: biuro@polhp.pl

WOJ. MAŁOPOLSKIE:

Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik
33-331 Stróże 235 | tel. 18 414 05 88 | email: hurtownia@bartnik.pl

PHU EKO-PSZCZÓŁKA Grażyna Chwałek
Jagiellońska 39b | 33-200 Dąbrowa Tarnowska | tel. 692 818 731 | echwalek@interia.pl

Sklep Pszczelarski MAJA
Wadowicka 70A | 32-600 Poręba Wielka | tel. 504 693 579, tel. 509 510 975 | sklepmajaorchidea@gmail.com

WOJ. MAZOWIECKIE:


STANPOL S.C.
Niekańska 48/U1 Warszawa | tel: 22 617 10 80, tel. 602 535 356 | email: kontakt@sklepzmiodem.pl

2 PROMOCJA

Jak skorzystać z promocji i jaki rabat otrzymam?

Kupując min. 2 różne produkty. Wszystkie produkty objęte promocją z kategorii Premium PLUS.



A light gray rectangular box intended for a photograph of the company's representative.

Nasz przedstawiciel:

Konigin Sp. z o.o.

NIP: 9691616902 Magazyn: 44-100 Gliwice, ul. Ku dołom 8

Godziny pracy: Pon - Pt.: 08:00 - 16:00 Sobota: 09:00 - 13:00

tel. 662 078 421 | tel. 735 939 380 | tel. 505 267 786

The background of the entire page is a close-up photograph of a wooden beehive frame filled with a honeycomb. The honeycomb is covered with many bees. A hand is visible on the left side, holding the top edge of the frame.

**RENOMOWANY
PRODUCENT
SPRZĘTU
PSZCZELARSKIEGO**

e-mail: info@konigin.pl | strona: www.konigin.pl